



**PORTA CON CERNIERA A SCOMPARSA, APERTURA 100°**

**STRUTTURA ANTA:** Anta in acciaio zincato del tipo MONOlamiera, lato esterno da 10/10 con rinforzi interni longitudinali e verticali. Rivestimenti esterni ed interni in varie tipologie, essenze e finiture, fermati dalla carenatura perimetrale in acciaio zincato verniciata in tinta con il telaio. Coibentazione dedicata per potere fonoassorbente e trasmittanza termica dichiarata.

**N° 14 PUNTI DI CHIUSURA COSTITUITI DA:**

- lato rotante: n° 2 cerniere nascoste saldate sul telaio e fissate sull'anta con regolazione sui 3 assi, n° 4 rostri fissi;
- lato chiusura: serratura a cilindro ad ingranaggi ingresso chiave 60 mm., protetta da defender, con tre chiavistelli centrali e scrocco, deviatore a due punti di chiusura inferiore e superiore. Soglia mobile standard.

**TELAI:** Telaio saldato in acciaio zincato spessore 20/10 verniciato a polvere poliestere termoidurente in versione standard per fissaggio su controtelaio, disponibili tutte le versioni di telai monoblocco.

**COLORI STANDARD TELAI E CARENATURE:** Bianco Ral 9010, Nero ral 9005, Marrone ral 8019, Grigio ral 7035. Disponibili tutti i colori ral e i colori speciali: ruggine, grigio marmo, argento micaceo brillante, grigio micaceo.

**MODELLI SERRATURE DISPONIBILI:** Serratura a cilindro singolo, serratura doppia a cilindro, serratura armo-riarmo, serratura motorizzata.

**DOOR WITH HIDDEN HINGE, OPENING 100°**

**DOOR STRUCTURE:** Door in galvanized steel of the mono-sheet type, external side from 10/10 with internal longitudinal and vertical reinforcements. External and internal coatings in various types, essences and finishes, stopped by the perimeter fairing in galvanized steel painted to match the frame. Dedicated insulation for soundproofing power and declared thermal transmittance.

**N° 14 CLOSING POINTS FORMED BY:**

- rotating side: n° 2 hidden hinges welded on the frame and fixed on the leaf with adjustment on the 3 axes, n° 4 fixed bolts;
- closing side: gear cylinder lock key entry 60 mm., Protected by defender, with three central bolts and latch, two-point lower and upper diverter. Standard mobile threshold.

**FRAMES:** Welded frame in 20/10 thick galvanized steel, thermosetting polyester powder coated in standard version for mounting on a subframe, available in all versions of monobloc frames.

**FRAMES STANDARD COLORS:** White ral 9010, Black ral 9005, Brown ral 8019, Grey ral 7035.

All RAL colours and special colours are available: rust, marble grey, brilliant micaceous silver, micaceous grey.

**LOCKS MODELS AVAILABLE:** Single cylinder lock, double cylinder lock, armored lock, motorized lock.

**VARIANTI DISPONIBILI**

- Telaio con sopra luce  
Frame with transom
- Porta in versione fuori misura  
Door in oversized version
- Porta in versione a tirare  
Door in pull version
- Telaio con fiancoluce  
Frame with sidelite
- Porta con battuta controsoglia  
Door with counter-threshold abutment
- Porta in versione 2 ante  
Door in 2 doors version

**OPTIONAL DISPONIBILI**

- Limitatore di apertura  
Opening limiter
- Serratura con trappola di serie A2P  
Lock with trap
- Riscontro elettrico  
Electric feedback
- Guarnizione telaio-muro  
Frame-wall gasket
- Serratura A2P  
A2P lock
- Carenature in acciaio inox  
Stainless steel fairings

Prodotto certificato:



Le nostre certificazioni:

[www.errecisicurezza.com/certificazioni/](http://www.errecisicurezza.com/certificazioni/)

fotograph.it



PANAREA

PORTA BLINDATA  
CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

PANAREA



ERRECI DOORS S.r.l.

Viale dell'Industrie, 5/7 - 26845 Codogno LODI

Tel. +39 0377 420040

Fax +39 0377 420041

[doors@errecisicurezza.com](mailto:doors@errecisicurezza.com)

[www.errecisicurezza.com](http://www.errecisicurezza.com)





# PANARREA



Particolare serratura  
Lock detail



Particolare anta e telaio complanari  
Detail of complanar door and frame



Particolare cerniera registrabile su 3 assi  
Detail of adjustable hinge on 3 axes



Porta lato esterno  
External side door



Particolare deviatore doppio inferiore e superiore  
Detail of double upper and lower diverter



Antieffrazione  
**Classe 3**  
Antibulgary resistance



Potere fonoassorbente  
**40dB**  
Sound-absorbing power



Trasmittanza termica  
**1,4 W/m2k**  
Thermal transmittance



Permeabilità aria  
**Classe 3**  
Air permeability



Resistenza al vento  
**Classe 5C**  
Wind resistance



Tenuta all'acqua  
**Classe 2A**  
Water resistance